proline
decorative concrete systems

Ficha Técnica

DURA - SEAL HG

SELLADOR BRILLANTE ACRÍLICO

Visite nuestra página web:
www.prolinestamps.com.

DESCRIPCIÓN: Proline Dura Seal HG es un sellador en base solvente diseñado para ser usado sobre la mayoría de las superficies cementosas naturales, oxidadas o sobre color endurecedor en concreto arquitectural, ya sea pulido o estampado. Este producto es ideal para uso en interiores o exteriores. No se producirán cambios de pigmentación amarilla en Dura Seal HG claer sealer; al igual tiene una excelente resistencia a rayos ultravioleta.

DIRECCIONES DE USO: Preparación: remueva cualquier residuo de grasa, polvo o cualquier contaminante que se encuentre sobre la superficie en que se va a trabajar. Permita que el área se seque completamente antes de aplicar Dura Seal HG. Cerciórese de leer el manual de instrucciones y la hoja de datos de seguridad, la cual puede obtener a través de nuestra página de internet www.prolinestamps.com.

APLICACIÓN: Proteja o cubra las áreas que podrían ser contaminadas a su alrededor. Aplique la primera capa de Dura Seal HG por medio de una brocha, rodillo o rociador. Permita que seque. Aplique la segunda capa (y tercera capa si se trata de un área muy transitada) con rodillo o rociador.

NOTA: Con Dura Seal HG usted observará un gran cambio, una transformación a un vibrante y brilloso color ("wet look) en la superficie donde ha sido aplicado.

PRECAUCIÓN: Los selladores de concreto pueden ser extremadamente resbalosos y causar accidentes cuando no se encuentren completamente secos. Si aplica este producto alrededor de albercas, fuentes u otros semejantes, se recomienda agregar un antiderrapante. Las altas temperaturas limitarán el tiempo de uso al aplicar Dura Seal donde la curación del producto será más rápida. En bajas temperaturas el tiempo de uso se extenderá al aplicar Dura Seal y la curación del producto será más lenta. Se recomienda no hacer uso de este producto en aplicaciones bajo los 50 °F.

PRIMEROS AUXILIOS E INFORMACIÓN DE EMERGENCIA
Teléfono de Emergencia: CHEMTREC (800) 424-9300 en U.S.A.

¡ADVERTENCIA!
Mantenga este producto fuera del alcance de los niños. No inhale. No almacene en el exterior y manténgalo fuera de las altas temperaturas. Para un completo manual de instrucciones de seguridad, visite nuestra página www.prolinestamps.com.